

TECHNICKÁ DATA

EC6400

Název výrobku: Elektrocentrála GEKO 6400 ED-AA/HHBA

Firemní označení: EC6400

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Pro hasičské zásahové jednotky, útvary rychlého nasazení. Hlídač množství oleje v motoru. Moderní konstrukce, asynchronní generátor s krytím IP 54, posílení rozběhového proudu..

Použití: Větší elektrické nářadí, osvětlovací stožár, čerpadlo.

Specifikace zásuvek: 2x 230V/16A/IP67 dle ČSN, 1x 230V/16A/IP67 průmyslová, 1x 400V/16A/IP67.

Specifikace:

Typ generátoru	Asynchronní	
Elektrické energie (3 ~) cos φ 1,0	VA	5900
Elektrická energie (1 ~) cos φ 1,0	VA	5000
Napětí (3 ~)	V	400
Napětí (1 ~)	V	230
Proud (3 ~)	A	8,2
Maximální celkový proud (1 ~)	A	21,7
Proud (1 ~ CEE)	A	21,7
Proud (1 ~ 230V)	A	16
Maximální rozběhový proud	3 ~	19 A
Frekvence	Hz	50
Ochrana	IP 54	
Typ motoru	Honda GX 390 (snížená hlučnost)	
Počet válců	1	
Rozsah otáček	Ot min ⁻¹	3000
Palivo	Benzín	
Objem oleje	l	1,3
Výkon motoru	kW	7,5
Chlazení	Motor / generátor	Vzduch / vzduch
Objem palivové nádrže	l	5,9
Provozní doba poloviční náplň	hod	3,5
Doba provozu při plném zatížení	hod	2,0
Hmotnost	Kg	92
Rozměry	Mm	740 x 500 x 530
Hladina akustického výkonu	dB (A)	98
Hladina akustického tlaku	dB (A)	70



Ochrana zdraví: Výrobek je zdravotně nezávadný

Záruka: 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenesou prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 9. 5. 2018:

Ing. Ondřej Stoniš

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ondřej Stoniš'.