

TECHNICKÁ DATA**EKS6****Název výrobku:** Mobilní sklad s havarijní jímkou - objem záchytné vany 1600l
(600 x 235 x 235 cm)**Firemní označení:** EKS5**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460E-mail: reoamos@reoamos.czWWW.REOAMOS.CZ

- Technický popis:** Sklad je krytý, uzavřený, plechový příruční sklad opatřen nepropustnou vanou a nosnými rošty pro zachyt nebezpečných kapalin. Rámová konstrukce je opatřena uzamykatelnými dvoudílnými dveřmi.
- Dveře:** Rozměry 220 – 2250 x 2000 mm. Možnost umístění dveří na straně skladu určené zákazníkem
K usnadnění přemísťování prázdného skladu je opatřen oky k závěsné manipulaci.
- Parametry:**
- | | |
|------------|---------|
| Délka | 6000 mm |
| Šířka | 2350 mm |
| Výška | 2350 mm |
| Hmotnost | 1850 kg |
| Nosnost | 3000 kg |
| Objem vany | 1600 l |
- Materiál:**
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| Rám jekl | 100x50x3 |
| Střecha + dno ocelový plech | 2 mm |
| Plášť + dveře ocelový plech | 1,3 mm |
| Doplňkové plechové prvky | 0,55 mm |
| Podlaha pozinkovaný rošt nosnost | 1100 kg/m ³ |
- Sváry vodotěsnost spojů vany je kontrolována
- Povrchová úprava:** Základní barva S -200/0110
Vrchní barva RAL 9007
- Elektroinstalace:** Eko-sklad je možné dovybavit elektroinstalací. Je nutné provést odborné připojení kabelu 230V/50Hz do krabice rozvaděče. Plastový rozvaděč je vybaven proudovým chráničem s proudovou ochranou 10A/B a vypínacím proudem 0,03A, z něhož je napojena zásuvka 230V, IP44, třídy II – uvnitř skladu u stropu. Rozvody kabelů jsou vedeny v plastových trubkách po povrchu. Standardní provedení není do EX prostředí.
- Vlastnosti:** Slouží k uskladnění a manipulaci nebezpečných kapalin a pevných látek. Nebezpečné látky musí být v nádobách pro ně určených s označením UN. Eko-sklad musí stát na vodorovné a zpevněné ploše bez překážek a nerovností. Celkové množství skladovaných kapalin nesmí překročit 10ti násobek záchytného objemu. Jednotlivá nádoba nesmí být většího objemu než kapacita než kapacita vany. Sklad je opatřen dvoukřídlými dveřmi s cylindrickým zámkem, těsnou záchytnou vanou překrytou roštem, tvořící dno skladu. Na protilehlých stěnách jsou větrací otvory. Uzpůsoben k manipulaci jeřábem pomocí ok umístěných v rozích střechy. Dále je sklad uzpůsoben pro manipulaci VZV technikou.
- Elektroinstalace:** volitelná, EKSE1 = 1x světlo, 1x zásuvka + rozvod + jistič
volitelná, EKSE2 = 2x světlo, 1x zásuvka + jistič + rozvod
- Příslušenství:** EKSN = Nájezd pro ekosklady, zinek
- Toxicita:** výrobek je netoxický
- Chem. odolnost:** ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel.
- Záruka:** 24 měsíců od data prodeje

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 26. 09. 2022:

Ing. Ondřej Stoniš

