

TECHNICKÁ DATA

EKSZ1

Název výrobku: Mobilní sklad s havarijní jímkou zateplený - objem záchytné vany 450l (160 x 235 x 235 cm)

Firemní označení: EKSZ1

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Sklad je krytý, uzavřený, plechový příruční sklad opatřen nepropustnou vanou a nosnými rošty pro záchyt nebezpečných kapalin, zateplen sendvičovým PUR panelem 40 mm, ekosklad je zateplen včetně střechy a podlahy. Rámová konstrukce je opatřena čelními uzamykatelnými dvoudílnými dveřmi.

Dveře: Rozměry 220 – 2250 x 2000 mm. Možnost umístění dveří na straně skladu určené zákazníkem

K usnadnění přemísťování prázdného skladu je opatřen oky k závěsné manipulaci.

Parametry:

Délka	1600 mm
Šířka	2350 mm
Výška	2350 mm
Hmotnost	780 kg
Nosnost	3000 kg
Objem vany	450 l

Materiál:

Rám jekl	100x50x3
Střecha + dno ocelový plech	2 mm
Plášť + dveře ocelový plech	1,3 mm
Doplňkové plechové prvky	0,55 mm
Podlaha pozinkovaný rošt nosnost	1100 kg/m ³
PUR sendvič panel	40 mm
Sváry vodotěsnost spojů vany je kontrolována	

Povrchová úprava: Základní barva S -200/0110

Vrchní barva RAL 9007

Elektroinstalace: Eko-sklad je možné dovybavit elektroinstalací na základě individuální spec.

Vlastnosti: Slouží k uskladnění a manipulaci nebezpečných kapalin a pevných látek. Nebezpečné látky musí být v nádobách pro ně určených s označením UN. Eko-sklad musí stát na vodorovné a zpevněné ploše bez překážek a nerovností. Celkové množství skladovaných kapalin nesmí překročit 10ti násobek záchytného objemu. Jednotlivá nádoba nesmí být většího objemu než kapacita než kapacita vany. Sklad je opatřen dvoukřídlými dveřmi s cylindrickým zámekem, těsnou záchytnou vanou překrytou roštem, tvořící dno skladu. Na protilehlých stěnách jsou větrací otvory. Uzpůsoben k manipulaci jeřábem pomocí ok umístěných v rozích střechy. Dále je sklad uzpůsoben pro manipulaci VZV technikou.

Toxicita: výrobek je netoxický

Chem. odolnost: ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 21. 11. 2022:

Ing. Ondřej Stoniš