

TECHNICKÁ DATA

EKSZ3

Název výrobku:	Mobilní sklad s havarijní jímkou zateplený - objem záchytné vany 800l (300 x 235 x 242 cm)
Firemní označení:	EKSZ3
Dodavatel:	REO AMOS, spol. s r.o. Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460 E-mail: reoamos@reoamos.cz WWW.REOAMOS.CZ
Technický popis:	Sklad je krytý, uzavřený, plechový příruční sklad opatřen nepropustnou vanou a nosnými rošty pro záchyt nebezpečných kapalin, zateplen sendvičovým PUR panelem 40 mm, ekosklad je zateplen včetně střechy a podlahy. Rámová konstrukce je opatřena uzamykatelnými dvoudílnými dveřmi.
Dveře:	Rozměry 220 – 2250 x 2000 mm. Možnost umístění dveří na straně skladu určené zákazníkem K usnadnění přemísťování prázdného skladu je opatřen oky k závěsné manipulaci.
Parametry:	Délka 3000 mm Šířka 2350 mm Výška 2420 mm Hmotnost 1220 kg Nosnost 3000 kg Objem vany 800 l
Materiál:	Rám jekl 100x50x3 Střecha + dno ocelový plech 2 mm Plášť + dveře ocelový plech 1,3 mm Doplňkové plechové prvky 0,55 mm Podlaha pozinkovaný rošt nosnost 1100 kg/m ³ PUR sendvič panel 40 mm Sváry vodotěsnost spojů vany je kontrolována
Povrchová úprava:	Základní barva S -200/0110 Vrchní barva RAL 9007
Elektroinstalace:	Eko-sklad je možné dovybavit elektroinstalací na základě individuální spec.
Vlastnosti:	Slouží k uskladnění a manipulaci nebezpečných kapalin a pevných látek. Nebezpečné látky musí být v nádobách pro ně určených s označením UN. Eko-sklad musí stát na vodorovné a zpevněné ploše bez překážek a nerovností. Celkové množství skladovaných kapalin nesmí překročit 10ti násobek záchytného objemu. Jednotlivá nádoba nesmí být většího objemu než kapacita než kapacita vany. Sklad je opatřen dvoukřídlými dveřmi s cylindrickým zámkem, těsnou záchytnou vanou překrytou roštem, tvořící dno skladu. Na protilehlých stěnách jsou větrací otvory. Uzpůsoben k manipulaci jeřábem pomocí ok umístěných v rozích střechy. Dále je sklad uzpůsoben pro manipulaci VZV technikou.
Toxicita:	výrobek je netoxický
Chem. odolnost:	ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel.
Záruka:	24 měsíců od data prodeje

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.