

## TECHNICKÁ DATA

## EKSZ4

<b>Název výrobku:</b>	<b>Mobilní sklad s havarijní jímkou zateplený - objem záchytné vany 1050l (400 x 235 x 235 cm)</b>
<b>Firemní označení:</b>	<b>EKSZ4</b>
<b>Dodavatel:</b>	<b>REO AMOS, spol. s r.o.</b> Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460 E-mail: <a href="mailto:reoamos@reoamos.cz">reoamos@reoamos.cz</a> <a href="http://WWW.REOAMOS.CZ">WWW.REOAMOS.CZ</a>
<b>Technický popis:</b>	Sklad je krytý, uzavřený, plechový příruční sklad opatřen nepropustnou vanou a nosnými rošty pro záchyt nebezpečných kapalin, zateplen sendvičovým PUR panelem 40 mm, ekosklad je zateplen včetně střechy a podlahy. Rámová konstrukce je opatřena uzamykatelnými dvoudílnými dveřmi.
<b>Dveře:</b>	Rozměry 220 – 2250 x 2000 mm. Možnost umístění dveří na straně skladu určené zákazníkem K usnadnění přemísťování prázdného skladu je opatřen oky k závěsné manipulaci.
<b>Parametry:</b>	Délka 4000 mm Šířka 2350 mm Výška 2350 mm Hmotnost 1540 kg Nosnost 3000 kg Objem vany 1050 l
<b>Materiál:</b>	Rám jekl 100x50x3 Střecha + dno ocelový plech 2 mm Plášť + dveře ocelový plech 1,3 mm Doplňkové plechové prvky 0,55 mm Podlaha pozinkovaný rošt nosnost 1100 kg/m <sup>3</sup> PUR sendvič panel 40 mm Sváry vodotěsnost spojů vany je kontrolována
<b>Povrchová úprava:</b>	Základní barva S -200/0110 Vrchní barva RAL 9007
<b>Elektroinstalace:</b>	Eko-sklad je možné dovybavit elektroinstalací na základě individuální spec.
<b>Vlastnosti:</b>	Slouží k uskladnění a manipulaci nebezpečných kapalin a pevných látek. Nebezpečné látky musí být v nádobách pro ně určených s označením UN. Eko-sklad musí stát na vodorovné a zpevněné ploše bez překážek a nerovností. Celkové množství skladovaných kapalin nesmí překročit 10ti násobek záchytného objemu. Jednotlivá nádoba nesmí být většího objemu než kapacita než kapacita vany. Sklad je opatřen dvoukřídlými dveřmi s cylindrickým zámkem, těsnou záchytnou vanou překrytou roštem, tvořící dno skladu. Na protilehlých stěnách jsou větrací otvory. Uzpůsoben k manipulaci jeřábem pomocí ok umístěných v rozích střechy. Dále je sklad uzpůsoben pro manipulaci VZV technikou.
<b>Toxicita:</b>	výrobek je netoxický
<b>Chem. odolnost:</b>	ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel.
<b>Záruka:</b>	24 měsíců od data prodeje

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 21. 11. 2022:

Ing. Ondřej Stoniš

