

TECHNICKÁ DATA

HRZS4100

Název výrobku: Hydrofobní sorpční rohož - sorbent zpevněný protiskluzový (40 x 50 cm), bal. 100 ks

Firemní označení: HRZS4100

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: vysoce sorpční hydrofobní rohož vyrobená ze sorpčního koberce + spodní vrstvu tvoří nekluzná PE laminace

Doporučené užití:

- zpevněný sorpční materiál pro prevenci a likvidaci ropných havárií
- sorpce látek hydrofobní povahy z vodní hladiny nebo z pevných povrchů
- mechanické stírání nečistot z povrchu strojů, předmětů a podlah
- pro trvalou sorpci úkapů ropných látek
- zvýšená odolnost proti otěru
- vhodný obzvláště tam, kde je hladká podlaha a kde hrozí podklouznutí sorbentu

Materiál není určen pro dlouhodobé použití v exteriéru.

Složení: polypropylen 100 % + PE laminace

Parametry:

Plošná hmotnost (g/m ²)	360
Rozměr (cm)	40 x 50cm
Hmotnost balení (kg)	7,2
Sorpční kapacita balení*(1)	95 ±3%
Bod vzplanutí (°C)	350 – 360°C
Barva	bílá
Balení (ks)	100

Přípustné odchylky

Ukazatel	Jednotky	Přípustná odchylka
Plošná hmotnost	g/m ²	±10%
Rozměr	mm	±10%

Chem. odolnost: oleje, ropné látky, voda, ředěné vodné roztoky anorganických solí, roztoky alkálií a kyselin (do 10 %).
Na požádání zašleme chemickou odolnost vůči konkrétní látce.

Toxicita: výrobek je netoxický. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.

- Recyklace:** vymačkáním nebo odstředěním
- Záruka:** 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.
- Likvidace:** spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek.
Provedena spalovací zkouška VŠCHT Praha, materiál lze spálit v libovolné spalovně.

** Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23° C a vlhkosti vzduchu 35%*

Návod k použití

HRZS4100 - Hydrofobní sorpční rohož - sorbent zpevněný protiskluzový (40 x 50 cm), bal. 100 ks

Hydrofobní záchytné sorpční rohože pohlcují ropné látky, nesají vodu ani při dlouhodobém použití.

Postup při likvidaci úniku ropných látek:

1. Položte materiál na podklad.

Díky nepropustné protiskluzové vrstvě zůstane sorbent tam, kde jej umístíte. Kapalina se rychle nasává do tkaniny až do úplného nasycení sorpční kapacity (souvislé tmavé zbarvení textílie).

2. Stáhněte použitý koberec a uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.

Likvidaci použitého materiálu proveďte v souladu s platnými směrnici!

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 4. 9. 2015 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

