

TECHNICKÁ DATA

KIT286

Název výrobku: Malá havarijní souprava ECO-DRY STANDARD v 60 l sudu – univerzální
Firemní označení: KIT286

Dodavatel: **REO AMOS, spol. s r.o.**
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: souprava se skládá z plastového sudu (UN atest) s odnímatelným víkem, univerzální sorpční drti ECO – DRY Standard, ruční lopatky a smetáku.

Doporučené užití: základní přenosné vybavení mechanizačních a dopravních prostředků, olejových skladů, strojních dílen, čerpacích stanic a provozů, kde se skladují chemikálie.

Nepoužívat společně s kyselinou fluorovodíkovou!

Obsah:

univerzální sorpční drť UEDS010	10 kg
lopatka a smetáček LOPS001	1 ks
úložný sáček STKS07	3 ks
výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD NON01	3 ks
plastový sud (60 l) PLS060	1 ks

Parametry:

sorpční kapacita pro střední olej	10 l
sorpční kapacita pro vodu	10 l
rozměry	40 x 63cm
hmotnost	14 kg

Chem. odolnost: jednotlivé části soupravy jsou odolné vůči vodě, vodným roztokům anorganických solí, zředěným vodným roztokům minerálních kyselin a alkálií, ropným látkám. ECO-DRY je chemicky netečný vůči tekutinám (vyjma kyseliny fluorovodíkové), je chemicky stálý, což znamená, že nereaguje s absorbovanými látkami a je nehořlavý.

Toxicita: obsah soupravy je složen z výrobků netoxických, materiály jsou hygienicky nezávadné.

Ochrana zdraví: výrobek je zdravotně nezávadný

Likvidace: spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje na soupravu skladovanou v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly; mimo komponenty s expirační dobou, která je vždy uvedena na jednotlivém balení. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním, nesprávnou manipulací, používáním a mechanickým poškozením.

Skladovatelnost: 60 měsíců od data prodeje pro sorpční prostředky a výbavu skladovanou v suchých, čistých a větraných místnostech; mimo komponenty s expirační dobou. Místnosti by měly být chráněny před přímými účinky slunečního záření a pronikáním škůdců.

Návod k použití

KIT286 – malá havarijní souprava

Materiály sají řezné emulze, vodu, ropné látky a další ekologicky škodlivé kapaliny.

Pro likvidaci úniku doporučujeme následující kroky:

1. **Příprava havarijní soupravy.**
Otevřete sud a vyjměte lopatku a smeták.
2. **Likvidace uniklé kapaliny.**
Vysypte **universální drť ECO - DRY®Standard** na uniklou kapalinu a nechte nasávat až do nasycení (úplné ztmavnutí drti).
3. **Uložení použitého sorbentu.**
Použitý sorbent vložte do **úložného sáčku** (původní pytel s ECO-DRY®) a vložte zpět do plastového sudu.
4. Jednotlivé komponenty lze dokoupit samostatně.

Likvidaci použitých sorbentů proveďte dle schváleného havarijního plánu.

Upozornění:

Dle charakteru nebezpečné látky je třeba soupravu doplnit o ochranné prostředky (dýchací přístroj s odpovídajícími filtry, oděv, obuv, brýle, rukavice apod.)

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.