TECHNICKÁ DATA KIT444

Název výrobku: **Střední sudová souprava PHM4 - hydrofobní sorbenty**

Firemní označení: **KIT444**

Dodavatel: **REO AMOS, spol. s r.o.**
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: souprava hydrofobních sorpčních prostředků, těsnicích materiálů a základních ochranných pomůcek pro likvidaci havárií ropných kapalin uložena v chemicky odolném sudu s UN atestem.

Doporučené užití: základní přenosné vybavení mechanizačních a dopravních prostředků, dílen, čerpacích stanic, skladů olejů a provozů sloužící pro likvidaci havárií ropných látek.

Parametry:

sorpční kapacita	87 litrů kapaliny*
rozměry sud Ø	61 x 95 cm
hmotnost	38 kg

Obsah:

hydrofobní sorpční rohož (HR4001)	10 ks
hydrofobní sorpční had (HSH831), 3 m	4 ks
segment REO Fb (SGRFA)	20 ks
hydrofobní drť LITE-DRI (HLD010)	10 kg
rychlosavá utěrka (WIP380A)	5 ks
utěsňovací pasta PLUG-N-SEAL 0,5 kg (PU05)	1 ks
rychlotuhnoucí tmel (TRU001)	3 ks
odmašťovací kapalina v rozprašovači (REO801-005)	0,5 l
plastové pytle (STKS07)	4 ks
rukavice (NITRIL)	2 páry
plastová fólie (FOL3x5)	1 ks
výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD (NON01)	4 ks
sud na nebezpečné látky (PLS150)	1 ks

Chemická odolnost: jednotlivé části soupravy jsou odolné vůči; primárně - ropné látky, sekundárně - voda, ředěné vodné roztoky anorganických solí, alkálií a kyselin, organické látky.

Toxicita: obsah soupravy je složen z výrobků netoxických, materiály jsou hygienicky a zdravotně nezávadné. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitou soupravu skladovanou v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly.

Skladovatelnost: 60 měsíců od data prodeje při skladování v suchých, čistých a větraných místnostech. Místnosti by měly být chráněny před přímými účinky slunečního záření a pronikáním škůdců**.**

Likvidace: spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsrobovaných látek.

* Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 35 %.

Návod k použití:

KIT444 – Střední sudová souprava PHM4 - hydrofobní sorbenty

Pro likvidaci úniku doporučujeme následující krok y:

Pro likvidaci únik u doporučujeme následující kroky:
1. Utěsnění otvorů
Otvor utěsníte pomocí **utěsňovací pasty PLU G-N-SEAL** .

2. Ohraničení úniku kapaliny
Pro zabránění šíření kapaliny položte kolem úniku kapaliny **sorpční hady**. V případě potřeby delší zábrany se hady pokládají tak, aby konce přesahovaly.

3. Likvidace uniklé kapaliny
Položte **sorpční rohože** popř. **segmenty** na uniklou kapalinu až do nasycení (úplné ztmavnutí sorbentu). Do členitého terénu použijte **hydrofobní drť**. Nasycené sorbenty je možno vyždímat do záchytné nádoby a znovu použít.

4. Uložení použitých sorbentů.
Použité sorbenty vložte do **úložných sáčků**, které označte nálepkou **„Nebezpečný odpad“**, vše vložte do obalu na nebezpečné látky. Na očištění rukou použijte **rychlosavou utěrku**.
Likvidaci použitých sorbentů proveďte dle schváleného havarijního plánu.
Jednotlivé komponenty lze samostatně dokoupit.

Upozornění:
Dle charakteru nebezpečné látky můžeme soupravu doplnit o ochranné prostředky (oděv, obuv, brýle apod.)

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 2. 9. 2014 schválil: Ing. Ondřej Stoniš