

TECHNICKÁ DATA

MNM024

Název výrobku: DIGITÁLNÍ PRŮTOKOMĚR K24
Firemní označení: MNM024
Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamo@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: digitální průtokoměr K24 jako doplněk k řadě mobilních nadržů na motorovou naftu a maziva s výdejním zařízením, který umožňuje sledování množství doplňování paliva do vozidel na různých místech. Turbinový systém měření elektronickým průtokoměrem byl navržen k přesnému měření kapaliny s nízkou viskozitou. Systém se dělí na dvě části:

1. Těleso bílé barvy z nevodivého plastu určeno na vodu / roztoky močůvky.
2. Těleso vyrobeno z vodivého plastu tmavé barvy (odhadovaný odpor 50 Ohm) je určeno pro motorovou naftu, vodu a kapalinu do ostříkovačů. Karta může být vůči tělesu otáčena, což umožňuje snadné odečítání údajů z displeje v každé poloze. Snadno dostupné těleso karty je uzavřeno v plastovém krytu utěsněného gumou. Jednotka může být snadno demontována uvolněním čtyř šroubů upevňujících kartu a kryt.

Doporučené užití: VÝBAVA MOBILNÍ NÁDRŽE MNMxxx

Parametry:

SYSTÉM MĚŘENÍ

Rozlišení (minimální)

Nízká intenzita průtoku

Rozsah intenzity průtoku

barva, intenzita průtoku

Provozní tlak (max.)

Tržní tlak (max.)

Teplota skladování (rozsah)

Vlhkost skladování (rozsah)

Provozní teplota (rozsah)

Odpor průtoku

Rozsah viskozity

Přesnost

Opakovatelnost (typizovaná)

Displej

Vysoká intenzita průtoku

K24 černá barva, intenzita průtoku

K24 černá

TURBÍNA

0.010 litr/impuls

0.005 litr/impuls

5–120 (litrů/min.)

motorová nafta, PALIVO, VODA

5–100 (litrů/min.)

VODA / ROZTOK MOČOVINY

10 (Bar) 145 (psi)

40 (bar)

-20 – + 70 (°C)

95 %

-10 – + 50 (°C)

0,30 bar při 100 l/min.

2 – 5,35 cSt

± 1 % po zkalibrování rozsahu

průtoku

10 – 90 (l/min) 2,65÷23,8

(galonů/min)

+0,3 (%)

LCD Funkce:

– 5číslicový částečný registr

– číslicové resetovatelné sumy

	x10/x100	– 6číslicové stálé sumy plus
Napájení	x10/x100	2x 1,5V alkalické baterie AAA
Životnost baterií		18-36 měsíců
Hmotnost		0,25 kg včetně baterií
Krytí		IP65

Toxicita: výrobek je netoxický.

Ochrana zdraví: výrobek je zdravotně nezávadný

Záruka: 36 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenesou prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 21. 11. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

