

TECHNICKÁ DATA

MNM8524

Název výrobku: ČERPADLO 35l/min

Firemní označení: MNM8524

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamo@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis:

- Standardní souprava obsahuje:
- čerpadlo na motorovou naftu dle shora uvedené verze
- hadice s vybavením
- stop ventil se sítkem
- ventil hubice
- Pro zamezení kontaminace prostředí je čerpadlo na motorovou naftu vybaveno systémem ochrany sifonu. To znamená, že v případě poškození výdejní hadice a při zastaveném čerpadle, sifon nevyprázdní nádrže.

Doporučené užití: Čerpadla na motorovou naftu lze používat jako pevné a mobilní zařízení.

Parametry: teplota kapaliny (°C)	-10 - + 40
Intenzita proudu (A)	13
Výkon (W)	320
Max. výška sání (m)	3
Otáčky (min ⁻¹)	3500
Druh ochrany (IP)	54
Délka hadice (m)	4
Průměr hadice(mm)	19

DOVOLENE KAPALINY:

- MOTOROVA NAFTA s viskozitou 2 až 5.35 cSt (při teplotě 37.8°C)
- Minimální zápalná teplota: 55°C

NEDOVOLENÉ kapaliny

- benzin
- zápalné kapaliny s zap.tepl.<55°C
- kapaliny s viskozitou >20 CsT
- voda
- potravinářské kapaliny
- chemické látky
- rozpouštědla

Ochrana zdraví: výrobek je zdravotně nezávadný

Záruka: 36 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinností a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 25. 11. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

