

TECHNICKÁ DATA

OKMDC020

- Název výrobku:** KANALIZAČNÍ UCPÁVKA MAGNETICKÁ
(zvýhodněný set 3 ks)
- Firemní označení:** OKMDC020
- Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ
- Technický popis:** Jednoduchý, lehký, skladný a snadno použitelný prostředek na ochranu kanalizačních vpustí proti nežádoucímu průniku nebezpečných látek.
- Magnetická folie disponuje permanentními magnetickými vlastnostmi, je přilnavá na všechny ocelolitinové plochy zbavené hrubých mechanických nečistot.
 - Při správném skladování si dlouhodobě udržuje svoje magnetické vlastnosti.
 - Velkou výhodou je možnost opakovaného použití, snadná údržba a skladnost.
- Je ohebná, odolná vůči povětrnostním vlivům a teplotě (-20 až +80°C), odolává též zředěným kyselinám a louhům.
- Doporučené užití:** - okamžité utěsnění kanalizačních výpustí, otvorů
- Materiál:** izotropní magnetická folie s permanentními magnetickými vlastnostmi.
- Parametry:** Přítlačná síla 52g/cm²,
tloušťka folie 0,9mm,
barva černá.
- Rozměr(mm):** d600 x š600 x v0,9
- Toxicita:** materiál je netoxický.
- Záruka:** 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v originálním obalu suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Návod k použití

Postup při likvidaci úniku nebezpečných kapalin:

1. Odstraňte z okolí proraženého otvoru nebo kanalizační vpusti prach a hrubé nečistoty.
2. Vyjměte desku pevně přitiskněte na kanalizační vpust'.

Likvidaci použitého materiálu proved'te v souladu s platnými směrnici v závislosti na charakteru nebezpečné kapaliny.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 31. 10. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

