

TECHNICKÁ DATA**PAT163****Název výrobku:** TĚSNÍCÍ PÁSKA**Firemní označení:** PAT163**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ**Technický popis:** Textilní páska s PE vrstvou a tepelně odolným lepem**Doporučené užití:**

- v průmyslu i domácnosti
- ochrana, utěsnění konstrukčních spojů
- izolace
- ochrana kovových částí
- ve stavebnictví
- na pásku se dá psát

Parametry:

Barva	stříbrná
Tloušťka	0.30 mm
Teplota zpracování	+5 až + 45°C
Pracovní teplota	-50 až + 110°C
Rozměr balení	50 mm x 50 m
Balení	páska na cívce 1 ks
Prodloužení	30 %
Mezní zatížení	80 N /cm

Toxicita: páska není toxická a nedráždí pokožku
Skladování: skladovat při pokojové teplotě (20°C) v suchém prostředí.
Ochrana zdraví: materiál je zdravotně nezávadný**Záruka:** 12 měsíců od data prodeje v případě, že výrobek nebyl použit a byl skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 29. 9. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš
Technická podpora