

TECHNICKÁ DATA**PAT175SILVER****Název výrobku:** Textilní páska pro všeobecné účely, stříbrná (5 cm x 50 m)**Firemní označení:** PAT175SILVER**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.czWWW.REOAMOS.CZ**Technický popis:** Univerzální páska je jednostranně lepící páska příčně přetržitelná, vyztužená bavlněnou tkaninou, polaminována šedostříbrnou PE vrstvou. Je velmi pevná v tahu, má vysokou UV odolnost, velmi dobře drží i na hrubých površích.**Doporučené užití:**

- v průmyslu i domácnosti
- ochrana, utěsnění konstrukčních spojů
- oprava nádrží, potrubí, atd.
- ochrana kovových částí
- ve stavebnictví
- pro vnitřní i venkovní použití. Po sloupnutí nezanechává žádné stopy lepidla.

| | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Parametry: | Barva | stříbrná |
| | Tloušťka | 0.17 mm |
| | Pracovní teplota | -15 až + 80°C |
| | Rozměr balení | 48 mm x 50 m |
| | Balení | textilní páska na cívce 1 ks |
| | Skladovací teplota [°C] | 5 - 25 °C |
| | Síla celková | 0,23 mm |
| | Lepivost na oceli | 10 N / 25 mm |
| | Přilnavost pásky | velmi dobrá |
| | Pevnost v tahu | 90 N / 25 mm |
| | Prodloužení při přetržení | cca 10 % |
| | Teplotní odolnost | 0 až 60 °C |
| | Skladovací teplota | 5 až 25 °C |
| | Aplikační teplota | od 5 °C |

Toxicita: páska není toxická a nedráždí pokožku**Skladování:** skladovat při teplotách, viz výše, v suchém prostředí a na chladném místě mimo zdroje tepla a slunečního záření.**Ochrana zdraví:** materiál je zdravotně nezávadný**Záruka:** 12 měsíců od data prodeje v případě, že výrobek nebyl použit a byl skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.