

Název výrobku: Prodlužovací kabel na bubnu, 230 V, 25 m nevýb. provedení (Ex)
Prodlužovací kabel na bubnu, 230 V, 50 m nevýb. provedení (Ex)
Firemní označení: PKB23025, PKB23050

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Nevýbušné kabelové přívody na bubnu
Skupina a kategorie výrobku: II 2GD: zóna 1 a 2, zóna 21 a 22.
Nevýbušné provedení zásuvek: Ex de IIC T6 DIP A21 T70°C;
stupeň ochrany krytem: IP66. Teplota okolí: -25 °C až +40 °C.

Technické parametry:

- 1 ks kabelový buben kovový s bočním adapterem
- 25 m/50 m pryžový kabel v těžkém provedení H07RN-F 3G2,5
- 1 ks nevýbušná vidlice s krytem 1P+N+PE 230V/20A a rukojeti
- 1 ks nevýbušná zásuvka 1P+N+PE 230V/20A s rukojeti

Doporučené užití: prodloužení vzdálenosti od zdroje el. Energie - pro zapojení elektrických spotřebičů

Důležité: Kabel musí být při provozu zcela odvinut!
Kabelový buben nesmí být používán ve skupině výbušnosti plynu IIC!
Pozn.: Celková délka pohyblivého přívodu (včetně prodlužovacích přívodu) nemá dle CSN 340350 ed.2 překročit 50m!
U delšího přívodu se musí zajistit a ověřit spolehlivé působení ochrany před úrazem el. proudem!

Záruka: 24 měsíců od data prodeje za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Upozornění: Prodlužovací kabel nerozebírejte a neodhazujte do ohně. Ukládejte mimo dosah dětí.



Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.