

**Název výrobku:** Prodlužovací kabel na bubnu, 400 V, 25 m nevýb. provedení (Ex)  
Prodlužovací kabel na bubnu, 400 V, 50 m nevýb. provedení (Ex)  
**Firemní označení:** PKB40025, PKB40050

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.  
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava - Třebovice  
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460  
E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** Nevýbušné kabelové přívody na bubnu  
Skupina a kategorie výrobku: II 2GD: zóna 1 a 2, zóna 21 a 22.  
Nevýbušné provedení zásuvek: Ex de IIC T6 DIP A21 T70°C;  
stupeň ochrany krytem: IP66. Teplota okolí: -25 °C až +40 °C.

**Technické parametry:**

- 1 ks kabelový buben kovový
- 25 m/50 m pryžový kabel v těžkém provedení H07RN-F 5G2,5
- 1 ks nevýbušná vidlice s krytem DXN1 25-18017 20A/380-415V/3P+N+E a rukojetí DXN1 25-1A253-25P s vývodkou M25
- 1 ks nevýbušná zásuvka DXN1 25-14017 20A/380-415V/3P+N+E s rukojetí DXN1 25-1A253-25P s vývodkou M25.

**Doporučené užití:** prodloužení vzdálenosti od zdroje el. Energie - pro zapojení elektrických spotřebičů

**Důležité:** Kabel musí být při provozu zcela odvinut!  
Kabelový buben nesmí být používán ve skupině výbušnosti plynu IIC!  
Pozn.: Celková délka pohyblivého přívodu (včetně prodlužovacích přívodu) nemá dle CSN 340350 ed.2 překročit 50m!  
U delšího přívodu se musí zajistit a ověřit spolehlivé působení ochrany před úrazem el. proudem!

**Záruka:** 24 měsíců od data prodeje za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

**Upozornění:** Prodlužovací kabel nerozebírejte a neodhazujte do ohně. Ukládejte mimo dosah dětí.



Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.