

## TECHNICKÁ DATA

**PPB15800**

**Název výrobku:** PROTIPOVODŇOVÁ BARIÉRA

**Firemní označení:** PPB15800

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice  
tel.: 596 966 455 fax.: 5896 966 460

E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)

[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** Protipovodňovou bariéru tvoří válce o průměru 400, 600 a 800mm, délce 5, 10 a 30m.

Bariéra je plněna nejdříve vzduchem pomocí kompresoru. Po naplnění se lehce přemístí přesně na místo zásahu, kde se začne pomocí čerpadla plnit vodou.

Po naplnění vodou se uzavřou plnicí ventily a stěna je provozuschopná.

Délka stěny může být nekonečně dlouhá (podle potřeby) – k tomu se používají spojovací kusy. Na výšku může být nejvýše 1,8 m vysoká.

**Doporučené užití:** všude, kde hrozí proniknutí vody a způsobení škod.

**Parametry:**

délka (m)	15
průměr vzdušnice (mm)	800
hmotnost (kg)	38
síla materiálu	0,9 mm

**Chem.odolnost:** voda, ředěné vodné roztoky, ropné látky.

**Toxicita:** výrobek je netoxický.

**Ochrana zdraví:** výrobek je zdravotně nezávadný

**Čištění:** čistit mechanicky pomocí běžných čistících prostředků.  
Nedoporučujeme čistit rozpouštědly.

**Záruka:** 36 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovanému v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

**Doplňky:** PPBP002 – redukce k plnicímu potrubí  
PPBP003 – pojistný ventil  
Propojovací elementy

**Pozor!!** Materiál pláště bariéry se může poškodit při přetahování přes mělčinu, nebo ostrohranný povrch břehu.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

Dne 8. 12. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

