

**TECHNICKÁ DATA****PPC018**

**Název výrobku:** PROTISKLUZOVÁ PÁSKA-ČERNÁ  
**Firemní označení:** PPC018  
**Dodavatel:** REO AMOS spol. s r.o.  
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice  
tel.: 596 966455 fax.: 596 966 460  
E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** Samolepící páska s brusnou drtí na pevném podkladu. Brusná drť z oxidu hlinitého a karbidu křemíku je lepena na tvrdé a odolné PVC podložce s akrylátovým lepidlem a papírovým odnímatelným podkladem. Protiskluzová. Voděodolná. Odolná vůči UV záření. Snadná aplikace. Splňuje zdravotní a bezpečnostní předpisy. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

**Doporučené užití:**

- v průmyslu i domácnosti
- vytváření protiskluzových povrchů
- schody, stupátka, rampy, žebříky
- ve stavebnictví

<b>Parametry:</b>	Barva	černá
	Tloušťka	1 mm
	Rozměr balení	50 mm x 18 m
	Balení	páska na cívce 1 ks
	Prodloužení	1 %
	Mezní zatížení	40 N /cm
	Přilnavost Ocel	4,0 N/cm
	Aplikační teplota	+ 15 až + 40°C
	Provozní teplota	-5°C až +60 °C
	Skladovací teplota	+5 °C až + 25°C

**Toxicita:** páska není toxická a nedráždí pokožku  
**Skladování:** skladovat při pokojové teplotě (20°C) v suchém prostředí.  
**Ochrana zdraví:** materiál je zdravotně nezávadný  
**Návod na použití:** 1/ zbavte podklad nečistot, vysušte a odmastěte jej  
2/ přilepte pásku na požadované místo (nepracujte za mrazu)  
3/ POZOR!! Povrch pásky je velmi drsný-hrozí odření pokožky, poškrábání předmětů atd..

**Záruka:** 12 měsíců od data prodeje v případě, že výrobek nebyl použit a byl skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

Dne 29. 9. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš  
Technická podpora

Handwritten signature or mark.