

TECHNICKÁ DATA**PPCZ018****Název výrobku:** **PROTISKLUZOVÁ PÁSKA-ČERNO-ŽLUTÁ****Firemní označení:** **PPCZ018****Dodavatel:** **REO AMOS spol. s r.o.**

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

e-mail: reoamos@reoamos.czWWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Samolepící páska s brusnou drtí na pevném podkladu. Brusná drť z korundových zrn je lepena na tvrdé a odolné PVC podložce s akrylátovým lepidlem a papírovým odnímatelným podkladem. Protiskluzová. Voděodolná. Odolná vůči UV záření. Snadná aplikace. Splňuje zdravotní a bezpečnostní předpisy. Vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

Doporučené užití:

- v průmyslu i domácnosti
- vytváření protiskluzových povrchů
- schody, stupátka, rampy, žebříky
- ve stavebnictví

Parametry:	Barva	černo-žlutá
	Tloušťka	0,7 mm
	Rozměr balení	50 mm x 18 m
	Balení	páska na cívce 1 ks
	Prodloužení	1 %
	Lepivost [N/25 mm]	14
	Lepidlo	akrylátové
	Aplikační teplota	+5°C
	Skladovací teplota	+10 °C až + 25°C
	Tepelná odolnost	70 °C

Toxicita: páska není toxická a nedráždí pokožku

Skladování: skladovat při pokojové teplotě (20°C) v suchém prostředí.

Ochrana zdraví: materiál je zdravotně nezávadný

Návod na použití:

- 1/ zbavte podklad nečistot, vysušte a odmastěte jej
- 2/ přilepte pásku na požadované místo (nepracujte za mrazu)
- 3/ POZOR !! Povrch pásky je velmi drsný-hrozí odření pokožky , poškrábání předmětů atd..

Záruka: 12 měsíců od data prodeje v případě, že výrobek nebyl použit a byl skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 2. 1. 2023:

Ing. Ondřej Stoniš

