

TECHNICKÁ DATA



Název výrobku: Protiskluzová fotoluminiscenční samolepící páska šrafovaná, 2,5 cm x 18,3 m
Firemní označení: PPSF018

Technický popis: Vyrobená z měkčeného PVC, ze spodní strany opatřeného akrylátovým lepidlem a z druhé strany krystaly oxidu hliníku
Obsahuje speciální fluorescenční prvky – vhodná do nočních provozů

Doporučené užití: Vnitřní i venkovní použití v běžných nenáročných podmínkách (schodiště, skladovací a výrobní haly, šatny, chodby, ...)

Parametry:

Rozměr: 2,5 cm x 18,3 m
Materiál nosiče: měkčené PVC 0,1 mm
Lepidlo: akrylátové
Barva: šrafovaná černobílá
Lepivost na oceli: 1,5 kg / 25 mm²
Pevnost v tahu: 6 kg / 25 mm²
Prodloužení při přetržení: +25%
Materiál funkční vrstvy: oxid hliníku/ zdrsňené PVC
Fotoluminiscenční středový pruh (10 mm) – „svítí ve tmě“
Přilnavost: velmi dobrá
Teplotní odolnost: -30 °C – 70 °C
Skladovací teplota: 10 až 25 °C / Aplikační teplota: od 10 °C
Odolnost proti vodě: 10 měsíců / Odolnost proti chemikáliím: 8 měsíců
Odolnost proti olejům: vynikající



Návod na použití:

Příprava podkladu (vhodný povrch)

Protiskluzové pásy se hodí na téměř všechny běžné povrchy - dlažbu, mramor, žulu, beton, dřevo, kovy, smaltované povrchy aj. Pásy nedoporučujeme lepit na hrubé, velmi drsné nebo vláknité materiály, dlažbu s protiskluzovou úpravou a umělohmotné povrchy. Jsou-li v povrchu spáry, díry nebo jiné nerovnosti, zarovnejte je nejprve tmelem nebo jiným vhodným prostředkem.

Příprava podkladu

Lepený povrch nejprve důkladně očistěte. Aby páska dobře držela, musí být podklad před aplikací suchý a odmaštěný. Vhodné je použít IPA čistič nebo jiné čisticí, které odstraní všechny nečistoty a nezanechá na povrchu stopu. Nepoužívejte proto denaturovaný líh, petrolej a jiné mastné přípravky. Zbytek čisticí by mohly snížit lepivost pásy nebo přilnavost lepeného povrchu.

Pórovitý povrch

Před aplikací pásy na pórovitý povrch - dřevo, beton, kámen - doporučujeme použít vhodný penetrační přípravek (nejlépe na bázi toluenu), který vyplní mikrostrukturu a uzavře póry povrchu a umožní tak pevnější spojení pásy a podkladu. Penetrační nátěr nechte dostatečně zaschnout. V teplém počasí doporučujeme minimálně 10 minut, v chladnějším počasí alespoň 25 minut. Je-li podklad suchý na dotek, je připraven na aplikaci pásy.

Aplikace pásy, aplikační teplota

Protiskluzovou pásu aplikujte při teplotě nad 10 °C (doporučená aplikační teplota je 15 - 25 °C). K chladnějšimu povrchu nemusí páska dobře přilnout.

TIP: Instalace pásy v zimním počasí může být i při čistém povrchu náročnější. Lepený povrch i pásu samotnou je potřeba zahřát nejméně na 10 °C. Při zahřívání se často na povrchu sráží vlhký vzduch a pásu tak není možné nalepit.

Tomu lze v některých případech předejít vhodným zdrojem tepla, např. fénem na vlasy nebo přenosným infrazářičem, který povrch zahřeje a vysuší.

Obecný postup aplikace

Nalepit pásku je velmi jednoduché. Sejměte začátek fólie, která chrání lepidlo protiskuzové pásky, a pásku tímto koncem přiložte na místo aplikace. Poté pomalu sundávejte zadní ochrannou vrstvu a zároveň pásku pokládejte na místo určení. Nevyvíjejte nijak zvláštní tlak, pásku nijak nenatahujte, neohýbejte a nekřivte. Teprve po celkovém nalepení pásku rukou nebo válečkem přitlačte k povrchu. Při instalaci na schody nalepte pásku asi 2 cm od hrany schodu.

Úpravy a údržba

Aby se neodlepovaly okraje V místech s vysokým zatížením, ve vlhku nebo tam, kde hrozí riziko odlepení okrajů a rohů (např. „okopáváním“ pásky ze stran), zafixujte okraje pásky pomocí lepidla. Jednoduše vytlačte kontinuálně malé množství lepidla podél okrajů pásky a nechte zaschnout. Po několika minutách dosáhnete perfektního protiskuzového povrchu s dlouhou životností a zajistíte tím bezpečnější prostředí pro své blízké i okolí. Pro lepší vlastnosti nechte pásky 48 hodin zaschnout.

Čištění a údržba

Pásky jsou dostatečně kvalitní a můžete je ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Nedoporučujeme však agresivní či strojové čištění.

Uskladnění:

V originálním obalu, v suchu při teplotě od 10 do 25 °C mimo sluneční záření a působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Zamezte styku s chemickými látkami, zejména oleji, rozpouštědly aj., které mohou způsobit nevratné degenerativní změny a užitných vlastnostech, a které mohou výrazně zkrátit životnost produktu.

Role ukládejte na rovném pevném podkladu naplocho (tzv. do komínku) pro předejití trvalým deformacím rolí. Samostatné pásky je nutno zakrýt a kartony uzavřít, jelikož samolepící pásky jsou obecně náchylné k zachytávání prachu.

Ochrana zdraví:

výrobek je zdravotně nezávadný

Záruka:


24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenesे prodávající žádnou odpovědnost.

Životnost produktu se může lišit od zákonné záruční doby. Skutečná doba životnosti značně závisí na konkrétních skladovacích podmínkách. Při optimálních skladovacích podmínkách dosahuje doba skladování i více než 24 měsíců. Minimální garantovaná doba životnosti produktu je za výše uvedených podmínek 12 měsíců. Produkt doporučujeme během této doby použít.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 6. 12. 2019 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš



Za REO AMOS, spol. s r.o.
Technický ředitel