

**Název výrobku:** Protiúnavová rohož Cushion Trax® 479, černo/žlutá, 60 cm x bm

**Firemní označení:** PRCT60L

**Technické parametry:** Obsahuje protiskluzovou podložku RedStop™, která zabraňuje posouvání Rohoží. K dispozici se žlutými okraji po stranách, aby vyhovovaly kódu OSHA 1910-144. Zkosené hrany na všech čtyřech stranách minimalizují riziko zakopnutí. Diamantový vzor desky poskytuje trakci a zároveň umožňuje snadné otáčení. Technologie UniFusion™ navržena tak, aby odolala i v nejděsnějších pracovních prostředích. Reach vyhovující (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií).

#### **Popis výrobku:**

Protiúnavová rohož s ergonomickou výhodou odvozenou od pracovní plošiny o tloušťce 14 mm skládající se z odolného horního povrchu laminovaného na pružný mikrobuněčný vinylový základ pro maximální odolnost, pohodlí a izolaci od tvrdých podlah a vibrací. Diamantový vzor desky poskytuje trakci a zároveň umožňuje snadné otáčení. Design a materiálové složení z něj činí nejuniverzálnější řešení rohože pro odstranění únavy ve statických i dynamických pracovních polohách. Protiskluznost R10 podle DIN51130 a BG-pravidlo BGR181. Testováno a certifikováno National Floor Safety Institute (NFSI). Obsahuje protiskluzovou podložku RedStop™, která zabraňuje posouvání rohoží. Dostupné žluté okraje po stranách odpovídají kódu OSHA 1910-144. Zkosené hrany na všech čtyřech stranách minimalizují riziko zakopnutí. Technologie UniFusion™ navržena tak, aby odolala i v nejděsnějších pracovních prostředích.

#### **Prodejní body:**

Pevný PVC povrch laminovaný doživotní technologií UniFusion™.  
Velmi odolný mikrobuněčný vinylový základ pro maximální úlevu od únavy.  
Trakční povrch diamantové desky pro volnost pohybu.  
Protiskluzová podložka RedStop™ prakticky eliminuje řazení.  
R10 Protiskluzové hodnocení a Bfl-S1 Fire Rating.

<b>Technické specifikace:</b>	Tloušťka	14 mm
	Rozměr	60cm x bm
	Hmotnost	3,4 kg/m
	Barva	černá/žlutá
	Recyklovaný obsah	28.00 %
	Aplikační průmyslové prostředí	
	Podkladový mikrocelulární vinyl	
	Pevná zátěž	25 kg
	Zkosené hrany	na všech stranách
	Materiál	PVC
	Intenzita použití	Vysoká zátěž

**Použití:** Suché prostředí pro těžký provoz (8+ hodin ve třech směnách 24/7)

#### **Instrukce:**

Pokyny pro čištění  
Denní zametání kartáčem  
Čištění a údržba Povrch a zadní stranu rohože pravidelně zametejte nebo osušte mopem. Povrch lze otřít vlhkým mýdlem/saponátem.  
Denně omette horní povrch. Pravidelně omývejte horní povrch vlhkým mopem.

# TECHNICKÁ DATA



**Doporučené použití:** Ve výrobních závodech, montážních linkách, vychystávacích, balicích a logistických skladech, na jednotlivých pracovištích. Vhodné také pro komerční prostředí včetně hotelů, recepcí, pultů obchodů, obchodních domů, bank, restaurací atd.

Povrch Remark Diamond poskytuje nesměrovou odolnost proti uklouznutí.

<b>Výsledky testů:</b>	Proti únavě	Nejlepší
	Odolnost proti skluzu	Nejlepší
	Odolnost proti opotřebení	Nejlepší



<b>Ochrana zdraví:</b>	výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný
<b>Toxicita:</b>	výrobek je netoxický, zdravotně nezávadný.
<b>Záruka:</b>	24 měsíců

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.