

# TECHNICKÁ DATA



**Název výrobku:** Protiúnavová rohož Skystep™ 455, 90 x 150 cm

**Firemní označení:** PRS90150

**Technické parametry:** Volné položení bez nutnosti instalace. Integrované zkosené hrany na všech čtyřech stranách, aby se zabránilo zakopnutí o podložku. Stupeň protiskluznosti R9 podle DIN 51130 a BG-pravidlo BGR181.

**Popis výrobku:** Ergonomicky a ekonomicky navržený Skystep™ využívá sílu vzduchu. Skystep™ je navržen tak, aby přisával k zemi, aby se zabránilo posunu podložky a zadržování vzduchu v jejích komorách. Tyto vzduchové kapsy v kombinaci s odolností gumy vytvářejí dokonalý tlumící efekt a zároveň udržují podložku lehkou. Integrované zkosené hrany na všech čtyřech stranách, aby se zabránilo zakopnutí o podložku. Volné položení bez nutnosti instalace. Stupeň protiskluznosti R9 podle DIN 51130 a BG-pravidlo BGR181. Bez DOP, bez DMF, bez látek poškozujících ozonovou vrstvu, bez silikonu a bez těžkých kovů. 100% přírodní kaučuková směs. Univerzální aplikace.

**Prodejní body:** Tloušťka: 13 mm  
Rozměr: 90 x 150 cm  
Hmotnost: 16 kg  
R9 protiskluzový ergonomický bublinkový vzor  
Guma pro všeobecné použití

**Obecné Specifikace:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Barva             | Černá                                    |
| Recyklovaný obsah | 30,00 %                                  |
| Aplikace          | průmyslové prostředí                     |
| Mezní zatížení    | 4,80 Mpa                                 |
| Hrany             | Lisované zkosené hrany na všech stranách |
| Materiál          | Přírodní kaučuk                          |
| Teplotní rozsah   | - 40 °C až + 120 °C                      |
| Intenzita použití | Střední zatížení                         |

**Instrukce:** Čištění a údržba Povrch a zadní stranu rohože pravidelně zametejte nebo osušte mopem. Povrch lze otřít vlhkým mýdlem/saponátem. Denní zametání kartáčem.

**Doporučené použití:** Pro umístění ve výrobních závodech, montážních linkách, vychystávacích, balicích a logistických skladech, jednotlivých pracovních stanicích. Poznámka Lehký, snadno se přemísťuje a čistí podlahu pod ním

**Výsledky testů:**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Proti únavě           | Lepší          |
| Odolnost proti skluzu | Nejlepší       |
| Proti opotřebení      | Lepší odolnost |

**Ochrana zdraví:** výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný

**Toxicita:** výrobek je netoxický, zdravotně nezávadný.

**Záruka:** 24 měsíců



Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

**REO AMOS, spol. s r.o.**, Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice  
tel.: 596 966 455, fax.: 596 966 460, e-mail: [technikapodpora@reoamos.cz](mailto:technikapodpora@reoamos.cz), [www.reoamos.cz](http://www.reoamos.cz)