

## TECHNICKÁ DATA

PU05N

**Název výrobku:** UTĚŠŇOVACÍ PASTA MRAZUVZDORNÁ

**Firemní označení:** PU05N

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice

tel.: 596 966 455 fax: 596 966 460

E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)

[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** směs ve formě pasty v plastové nádobě pro průmyslové použití. Přilne i na špinavý, rezavý, mastný nebo mokřý povrch. Obsahuje mrazuvzdorné aditivum.

**Doporučené užití:** Okamžité utěsnění otvorů a prasklin v kovových, keramických, a vybraných plastových nádobách a armaturách s ekologicky nebezpečnými kapalinami. Utěsnění potrubí, kanalizace, radiátorů, naftových, olejových a vodních nádrží. Vybavení havarijních souprav pro likvidaci ekologických havárií. Určeno pouze pro dočasnou opravu a průmyslové použití.

**Složení:**

- bentonit	60-70%
- PP vlákna	<1%
- uhličitan draselný (potaš)	>5%
- voda	30-40%

**Parametry:**

Měrná hmotnost (g/cm <sup>3</sup> )	1.22
Balení (kg)	0,5
Objem (l)	0,5
Barva	běžová
Prac. teplota	-10°C do 80°C
Bod vzplanutí	nehoří

**Toxicita:** Směs je netoxická.

**Chemická odolnost:** Voda, ropné látky, rozpouštědla, louhy, kyseliny (kromě H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> >30%)  
Tabulku chem. Odolnosti naleznete v katalogu REO.

**Skladování:** Teploty 0° C až 30° C (před použitím rozmrazit).  
Neskladovat v blízkosti silných oxidačních látek. Skladovat mimo dosah dětí.

**Expirace:** Skladovatelnost min. 12 měsíců. Doporučená obměna po 24 měsících.

**Ochrana zdraví:** Materiál je zdravotně nezávadný.

**Návod na použití:**

1. dostatečné množství pasty naneste přímo na otvor a jeho okolí v okruhu cca 5 cm
2. přitlačte pastu k povrchu s měrem do otvoru
3. pasta je určena k havarijním účelům a oprava má dočasný charakter
4. při práci použijte ochranné pracovní pomůcky odpovídající agresivitě unikající kapaliny
5. účinnost prodloužíte natřením pasty olejem, vazelínou nebo epoxidovou vrstvou
6. pasta přilne i na mastné, mokré a znečištěné povrchy
7. aplikace funkční po dobu max. 48 hodin

**Záruka:** 12 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek v originálním obalu skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.