

TECHNICKÁ DATA

PVM180

Název výrobku: Horkovodní vysokotlaký stroj
Firemní označení: PVM180
Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: MH 4M je střední třída horkovodních vysokotlakých strojů, poskytujících zcela novou úroveň produktivity práce. Technická řešení a konstrukční prvky, jako jsou systém řízení chodu čerpadla (Flow Activated), průmyslové vysokotlaké čerpadlo řady NA5.2 s keramickými písty, nebo design stroje vyvinutý pro jednoduchý transport zvyšují uživatelský komfort a odolnost stroje.

HM 4M je určen pro náročnější aplikace při denním nasazení cca. 4 hodin. Výměník s vysokou účinností zajišťuje snížení provozních nákladů na minimum. Nově je také vybaven také ECO módem pro maximální efektivitu při mytí.

Koncept stroje byl navržen s ohledem na požadavky uživatelů na jednoduchou transportovatelnost a snadné ukládání veškerého vybavení. Podvozek se čtyřmi velkými koly poskytuje ideální možnosti pro přesun stroje, zatímco systém pro ukládání příslušenství umožňuje bezpečné připevnění hadice, pistole i nástavců ke stroji.

Hlavní rysy produktu:

- EcoPower výměník s účinností >92% snižuje náklady na ohřev až o 30% proti konkurenčním produktům
- Integrovaný diagnostický systém ochrany stroje
- Řízení čerpadla Flow Activated s automatickým snížením tlaku při přechodu do stand-by režimu
- Průmyslové VT čerpadlo se 3 keramickými písty
- 2x injektor pro VT aplikaci detergentů
- Regulace průtoku vody/tlaku
- Nastavitelný systém proti zavápnění výměníku
- Automatický Start/Stop systém



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**MH 4M
180/860**

Pracovní tlak (bar/MPa)	180/18
Průtok vody Q_{max}/Q_{iec} (l/h)	860/790
Teplota ohřevu voda/pára (°C)	90/150
Účinnost ohřevu vody (%)	92
Spotřeba paliva při $\Delta 45$ °C (kg/h)	3.5
Max. teplota vstupní vody (°C)	40
Nádrž na palivo (l)	15

Standardní výbava:

- Vysokotlaký naviják
- VT hadice DN 8 s délkou 10 m
- Pistole Ergo 2000 s rychlospojkou
- Nástavec Universal Plus
- Vodní filtr komplet
- Tryska 0475

Skladování: Skladovat v neagresivním prostředí s obvyklou teplotou a vlhkostí.
Udržovat v čistotě umožňující pravidelnou kontrolu.

Upozornění: Elektrické zařízení podléhající pravidelným revizím.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje; za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 10. 5. 2018:

Ing. Ondřej Stoniš

