

TECHNICKÁ DATA

RAMBZN25

Název výrobku: **Úchytný rám pro tabulky ADR pevné**

Firemní označení: **RAMBZN25**

Výrobce: **REO AMOS, spol. s r.o.**

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Rám je z pozinkovaného plechu o síle 1 mm.

Rohy jsou zakulaceny.

Na rámu je pojistka proti vypadnutí tabulky.

V rámu jsou 4 otvory na šrouby pro přišroubování na auto.

Parametry: hmotnost (kg) 0,58
 rozměry rámu (mm) 250 x 250

Záruka: 36 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Návod k použití

Rám přišroubujeme na karoserii tak, aby pojistka směřovala nahoru.

Tabulku vložíme do rámu až zacvakne pojistka.

Při vytahování tabulky zatlačíme na pojistku a tabulku vytáhneme ven. Při mechanickém poškození je možný vznik ostrých hran a výčnělek, v takovém případě nesmí být vozidlo provozováno.

Rozsah poškození a případnou opravu konzultujte s výrobcem.

Podmínky pro umístění na vozidlo

Boky a zadní část vozidla: tabulky ADR musí být namontovány tak, aby nepřesahovaly půdorys vozidla. Umístění musí zaručovat čitelnost i v nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Přední část vozidla - kabina: umístění tabulek ADR smí být pouze na rovné plochy a tak aby nepřesahovaly půdorys vozidla. Umístění musí zaručovat čitelnost i v nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Vzhledem k bezpečnosti a zamezení vzniku ostrých hran musí být tabulka vložena do úchytného rámu i v případě, že přeprava ADR neprobíhá a to tak, že se musí otočit naopak tak aby význam tabulky byl skryt, nebo se na úchytný rám musí navléci vhodný jednoznačně upevněný obal.

Údržba: Úchytný rám se udržuje běžnými čisticími prostředky a saponáty na údržbu automobilů.
Připevnění k vozidlu a neporušenost úchytného rámu se musí kontrolovat každých 1000 km nebo 1 měsíc, podle toho, která situace nastane dříve.

Servisní a montážní pracoviště: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b
72200 Ostrava-Třebovice

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 14. 7. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš
Technická podpora

