

TECHNICKÁ DATA

REO089, REO096

Název výrobku: MYCÍ STŮL BEZ NÁPNĚ A SUDU / ZÁCHYTNÁ VANA 50 L
Firemní označení: REO089, REO096

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Pojízdné a snadno říditelné mycí zařízení (princip dvoukolového ručního vozíku) ve výšce pracovního stolu slouží k mytí a odmašťování strojních dílů, motorů a ostatních součástí od olejů, vazelin a jiných nečistot. Odlehčená ocelová konstrukce vytváří velmi dobrý poměr výkon - cena. Konstrukci lze doplnit uzamykatelným víkem. Vhodným doplňkem pro práci s rozměrnými díly je protiosřiková stěna. V ceně stolu je zahrnuto: konstrukce stolu, čerpadlo, hadice a štětec

Doporučené užití: k mytí a odmašťování velkých a těžkých strojních dílů, motorů a ostatních součástí od olejů, vazelin a jiných nečistot.

Použití: Sešlápnutím nožního spínače uvedete čerpadlo do provozu a mezitím co umýváte znečištěné díly, stéká použitá kapalina zpátky do sudu, kde se „špína“ samostatně odděluje a usazuje na dně sudu. Současně nasává hrdlo čerpadla, které sahá pouze do poloviny sudu, čistou čistící kapalinu. Dlouhá použitelnost speciálních kapalin je tímto způsobem zaručena. Znečištěná kapalina se vymění za nový sud.

Parametry:

šířka	800 mm
hloubka	615 mm
výška	1120 mm
pracovní plocha	790 x 490 mm
pracovní výška	920 mm
nosnost	100 kg
hmotnost	43 kg
přípojení	230V, 50Hz
obsah (pro sudy)	50 l



**REO096 – Záchytná vana 50 L
NENÍ SOUČÁSTÍ STOLU!!!**
Materiál ocelový plech tl. 3 mm

Skladování: skladovat při pokojové teplotě v suchém, dobře ventilovaném prostředí mimo dosah dětí.

Záruka: 36 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost. Předepsaným nebo obvyklým způsobem se zde rozumí reklamace zařízení, které bude mít neporušený štítek s výrobním číslem, který bude kompletní a bez vnějšího poškození či zásahu do jeho konstrukce, tj. demontáž některého z dílů čerpadla.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 1. 9. 2015 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš
Technická podpora

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ondřej Stoniš".