

# TECHNICKÁ DATA



**Název výrobku:** Skladový kontejner s pevnou ocelovou podlahou 6"/6 m<sup>3</sup>

**Firemní označení:** SKK0010

**Technický popis:** Sklad je krytý, uzavřený, plechový skladový kontejner. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelové svařované konstrukce a stěnami z profilovaného plechu o síle 1,5 mm. Podlahu tvoří rám z ocelových profilů, který je pokryt rýhovaným plechem o síle 4 mm nebo je opatřený pevnou podlahou z dřevěné překližky 21 mm tlusté. Čelní stěnu kontejneru tvoří dvoukřídlá vrata, která jsou proti otevření zajištěna dvěma svislými táhly. Po obvodu jsou vrata opatřena těsněním. Úhel otevírání vrat je 270°. Povrchová úprava se skládá z jednoho základního a dvou vrchních nátěrů. Manipulaci s kontejnerem pomocí VZV umožní kapsy ve spodní části rámu. Manipulaci s jeřábem umožňují otvory v nosném rámu.  
Barvu kontejneru lze na požádání změnit dle vzorníku RAL.

**Doporučené užití:** Skladové kontejnery slouží především k usnadnění nebo přepravě stavebního materiálu. Lze je však použít i na skladování strojů a zařízení.

<b>Parametry:</b>	šířka	1970 mm
	Délka	1980 mm
	výška	1910 mm
	barva	šedá, lze na požádání změnit
	hmotnost	450 kg
	celková nosnost skladu	3000 kg při zachování statické a dynamické nosnosti podlahy
	Vnitřní rozměry	1800 x 1860 x 1730 mm
	Rámová konstrukce	ohýbané profily 3 mm
	boky	trapézový plech 1,5 mm
	střecha	plech 1,3 - 1,5 mm
	dno	rýhovaný plech 3/4 mm /podlaha železná/
	dveře	dvoukřídlé se speciálním gumovým těsněním, uzavírání na pozinkované tyče

**Toxicita:** výrobek je netoxický

**Chem. odolnost:** ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel a dřevo.

**Záruka:** 24 měsíců od data prodeje



Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.