

# TECHNICKÁ DATA



**Název výrobku:** Skladový kontejner s dřevěnou podlahou z překližky 15"/19 m<sup>3</sup>

**Firemní označení:** SKK004D

**Technický popis:** Sklad je krytý, uzavřený, plechový skladový kontejner. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelové svařované konstrukce a stěnami z profilovaného plechu o síle 1,5 mm. Podlahu tvoří rám z ocelových profilů, který je pokryt rýhovaným plechem o síle 4 mm nebo je opatřený pevnou podlahou z dřevěné překližky 21 mm tlusté. Čelní stěnu kontejneru tvoří dvoukřídlá vrata, která jsou proti otevření zajištěna dvěma svislými táhly. Po obvodu jsou vrata opatřena těsněním. Úhel otevírání vrat je 270°. Povrchová úprava se skládá z jednoho základního a dvou vrchních nátěrů. Manipulaci s kontejnerem pomocí VZV umožní kapsy ve spodní části rámu. Manipulaci s jeřábem umožňují otvory v nosném rámu.  
Barvu kontejneru lze na požádání změnit dle vzorníku RAL.

**Doporučené užití:** Skladové kontejnery slouží především k usnadnění nebo přepravě stavebního materiálu. Lze je však použít i na skladování strojů a zařízení.

<b>Parametry:</b>	šířka	2200 mm
	délka	4550 mm
	výška	2260 mm
	barva	šedá, lze na požádání změnit
	objem	19 m <sup>3</sup>
	hmotnost	1075 kg
	celková nosnost skladu	3000 kg při zachování statické a dynamické nosnosti podlahy
	Vnitřní rozměry	4387 x 2106 x 2050 mm
	Rámová konstrukce	ohýbané profily 3 mm
	boky	trapezový plech 1,5 mm
	střecha	plech 1,3 - 1,5 mm
	dno	překližka o síle 21 mm / podlaha dřevěná/
	dveře	dvoukřídlé se speciálním gumovým těsněním, uzavírání na pozinkované tyče

**Toxicita:** výrobek je netoxický

**Chem. odolnost:** ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel a dřevo.

**Záruka:** 24 měsíců od data prodeje



Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.