

TECHNICKÁ DATA**TGB002N****Název výrobku:** TLAKOVÁ GUMOVÁ BANDÁŽ NA POTRUBÍ**Firemní označení:** TGB002N**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.czWWW.REOAMOS.CZ**Technický popis:** pás z vysoce tepelně odolné pryže ukončené suchým zipem**Doporučené užití:** - okamžité řešení ekologických havárií potrubních rozvodů

- běžná oprava otvorů a prasklin potrubí (doporučený průměr trubky 25-80 mm)

- vhodné k použití na jakákoliv potrubí , i pod tlakem, působí okamžitě, použitelný opakovaně.

Parametry:	šířka	40 mm	(+/- 10%)
	délka	1200 mm	(+/- 10%)
	síla materiálu	2 mm	
	max. prac. teplota (°C)	100	
	min. prac. teplota (°C)	-20	
	max. prac. přetlak (Bar)	6	
	balení (ks)	1	
	hmotnost balení (kg)	0,1	

Chem. odolnost: voda, vodným roztokům, kyselinám (max. 10%)
Odolnost vůči konkrétní látce zašleme na požádání.**Skladování:** Při běžné pokojové teplotě.
Neskladovat v blízkosti silných oxidačních látek.**Záruka:** 12 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.**Návod k použití****TGB002N - tlaková gumová bandáž**

1. Připravte povrch určený k opravě očištěním a odmaštěním.
2. Napněte a naviňte pryž kolem trubky. Napětí udržujte po celou délku bandáže.
3. Po navinutí bandáž zajistěte suchým zipem.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 31. 10. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

