

TECHNICKÁ DATA

TGB003n

Název výrobku:	TLAKOVÁ GUMOVÁ BANDÁŽ NA POTRUBÍ																											
Firemní označení:	TGB003n																											
Dodavatel:	REO AMOS, spol. s r.o. Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460 E-mail: reoamos@reoamos.cz WWW.REOAMOS.CZ																											
Technický popis:	Tlaková gumová bandáž slouží k utěsnění úniků na potrubních rozvodech, dočasné opravě otvorů a prasklin potrubí. Je použitelná opakovaně. Jedná se o pás z odolné pryže, uzavíraný pomocí stuhového uzávěru. doporučený průměr trubky 50 -80 mm). Pás z vysoce tepelně odolné pryže ukončené suchým zipem																											
Doporučené užití:	- okamžité řešení ekologických havárií potrubních rozvodů - běžná oprava otvorů a prasklin potrubí (doporučený průměr trubky 50 -80 mm) - vhodné k použití na jakákoliv potrubí , i pod tlakem, působí okamžitě, použitelný opakovaně.																											
Parametry:	<table><tr><td>šířka</td><td>50 mm</td><td>(+/- 10%)</td></tr><tr><td>délka gumy</td><td>1400 mm</td><td>(+/- 10%)</td></tr><tr><td>síla materiálu</td><td>2 mm</td><td>(+/- 10%)</td></tr><tr><td>max. prac. teplota (°C)</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td>min. prac. teplota (°C)</td><td>-40</td><td></td></tr><tr><td>max. prac. přetlak (Bar)</td><td>3.9</td><td></td></tr><tr><td>max. pevnost v tahu (MPa)</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>balení (ks)</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>hmotnost balení (kg)</td><td>0,15</td><td></td></tr></table>	šířka	50 mm	(+/- 10%)	délka gumy	1400 mm	(+/- 10%)	síla materiálu	2 mm	(+/- 10%)	max. prac. teplota (°C)	120		min. prac. teplota (°C)	-40		max. prac. přetlak (Bar)	3.9		max. pevnost v tahu (MPa)	4		balení (ks)	1		hmotnost balení (kg)	0,15	
šířka	50 mm	(+/- 10%)																										
délka gumy	1400 mm	(+/- 10%)																										
síla materiálu	2 mm	(+/- 10%)																										
max. prac. teplota (°C)	120																											
min. prac. teplota (°C)	-40																											
max. prac. přetlak (Bar)	3.9																											
max. pevnost v tahu (MPa)	4																											
balení (ks)	1																											
hmotnost balení (kg)	0,15																											
Skladování:	Při běžné pokojové teplotě. Neskladovat v blízkosti silných oxidačních látek.																											
Chem. odolnost:	voda, vodným roztokům, kyselinám (max. 10%)																											
Záruka:	24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.																											

Ilustrační obrázek:



Návod k použití

TGB003n - tlaková gumová bandáž

1. Připravte povrch určený k opravě očištěním a odmaštěním.
2. Napněte a naviňte pryž kolem trubky. Napětí udržujte po celou délku bandáže.
3. Po navinutí bandáž zajistěte suchým zipem.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.