

## TECHNICKÁ DATA

TRP001

**Název výrobku:** RYCHLOTUHNOUCÍ TMEL REO PLASTIC

**Firemní označení:** TRP001

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455

fax.: 596 966 460

E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)

[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** dvousložkový epoxidový tmel ve tvaru válce pro průmyslové použití.

**Doporučené užití:** v průmyslu opravy potrubí, kanalizace, naftových, olejových a vodních nádrží opravy nástrojů, strojů a zařízení

**Složení:**  
glycidyl ether 4,4'- dihydroxydifenyl - 2,2 - propan  
epoxidová pryskyřice  
zinek  
polymerický fenolový amin

<b>Parametry:</b>	Rozpustnost (ve vodě)	nerozpustný
	Těkavost %	1,0
	Vzhled a barva	zelený + bílý
	Hmotnost	120 g
	Balení	1 ks
	Max. prac. teplota	150°C
	Bod vzplanutí	nehoří
	Rozměry	22 x 17,8 (cm)
	Dokonalé vytvrzení	60-120 min (20°C)

**Chemická odolnost :** Tmel odolává uhlovodíkům, ketonům, alkoholům, esterům, solným roztokům a zředěným kyselinám a louhům.

Tmel neodolává silným kyselinám, zásadám a oxidačním činidlům

**Kontakt s pitnou vodou:** Nedoporučujeme použít pro přímý kontakt s pitnou vodou.

**Intoxikace:** může dráždit oční sliznici při přímém kontaktu může dráždit pokožku.

**Skladování:** skladovat při pokojové teplotě (32°C) v suchém, dobře ventilovaném prostředí.

**Ochrana zdraví:** materiál nesmí přijít do styku s požívatiny  
po práci se umyjte vodou a mýdlem  
při dlouhodobém používání doporučujeme použít brýle a ochranné rukavice  
chraňte před dětmi

**Návod na použití:** přiložen u každého kusu v obalu.

**Záruka:** 12 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.