

TECHNICKÁ DATA

TRP012

Název výrobku: RYCHLOTUHNOUCÍ TMEL REO PLASTIC

Firemní označení: TRP012

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455

fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: dvousložkový epoxidový tmel ve tvaru válce pro průmyslové použití.

Doporučené užití: v průmyslu, opravy potrubí, kanalizace, naftových, olejových a vodních nádrží opravy nástrojů, strojů a zařízení

Složení: glycidyl ether 4,4'- dihydroxydifenyl - 2,2 - propan
epoxidová pryskyřice
zinek
polymerický fenolový amin

Parametry:	Rozpustnost (ve vodě)	nerozpustný
	Těkavost %	1,0
	Vzhled a barva	zelený + bílý
	Hmotnost	120 g /ks
	Hmotnost balení	1,44 kg
	Balení	12 ks
	Max. prac. teplota	150°C
	Bod vzplanutí	nehoří
	Rozměry	délka 18 cm, průměr 2,0 cm
	Dokonalé vytvrzení	60-120 min (20°C)

Kontakt s pitnou vodou: Nedoporučujeme použít pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Chemická odolnost : Tmel odolává uhlovodíkům, ketonům, alkoholům, esterům, solným roztokům a zředěným kyselinám a louhům.
Tmel neodolává silným kyselinám, zásadám a oxidačním činidlům

Intoxikace: může dráždit oční sliznici při přímém kontaktu může dráždit pokožku.

Skladování: skladovat při pokojové teplotě (32°C) v suchém, dobře ventilovaném prostředí.

Ochrana zdraví: materiál nesmí přijít do styku s požívatiny
po práci se umyjte vodou a mýdlem
při dlouhodobém používání doporučujeme použít brýle a ochranné rukavice

chraňte před dětmi

Návod na použití: přiložen u každého kusu v obalu.

Záruka: 12 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.