

TECHNICKÁ DATA

UKET9145

Název výrobku: UNIVERZÁLNÍ SORPČNÍ EXTRA PEVNÝ KOBREK TRAFFIC®

Firemní označení: UKET9145

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: vysoce sorpční kompaktní netkaný PP koberec se zvýšenou mechanickou pevností a odolností proti vymačkání zachycené kapaliny.

Doporučené užití:

- univerzální sorpční materiál pro prevenci, kde často dochází k menším únikům (úkapům) ropných látek nebo vodných roztoků. Absorbuje srážkovou vodu - lze použít jen v krytých prostorách
- výrazně omezuje kluzkost mastných povrchů
- zvláště vhodné pro pokrytí ploch s provozem chodců a kolových vozidel

Složení: polypropylen 100%

Parametry:

1 role

Délka (m) 45

Šířka (cm) 91

Sorpční kapacita *(l) 65 ±3%

Sorpční kapacita **(l) 52 ±3%

Bod vzplanutí (°C) 330

Hmotnost (kg) 10

Barva černá

Přípustné odchylky

Ukazatel	Jednotky	Přípustná odchylka
Plošná hmotnost	g/m ²	±10%
Šířka návínu*		
a) < 1000	mm	a) ± 3 mm
b) ≥ 1000		b) ± 0,4 %
Délka návínu při daném tahu*	m	±2%
Osazení dutinky vůči navinutí NT	mm	±3mm

* uvedené tolerance jsou ovlivněny procesem krystalizace (stárnutí)

Chem. odolnost: oleje, ropné látky, voda, ředěné vodné roztoky anorganických solí. Chladicí a řezné kapaliny.

Na požádání zašleme chemickou odolnost vůči konkrétní látce.

Toxicita: výrobek je netoxický. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.

Ochrana zdraví: výrobek je zdravotně nezávadný, vyjádření MZ ČR č.j. HEM-3439-2.8.94/37130.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly.

Likvidace: spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek.

** Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%*

Návod k použití

UNIVERZÁLNÍ SORPČNÍ EXTRA PEVNÝ KOBEREK TRAFFIC®
UKET9145

Univerzální sorpční koberec pohlcuje ropné látky, vodu a vodné roztoky.

Postup při prevenci úniku ropných látek:

1. Položte materiál na plochu, na které vzniklo, případně na které hrozí, znečištění.

Koberec odolává dopravnímu provozu a mechanickému poškození. Hodí se i na pokrytí pracovních stolů, ploch s vysokým provozem manipulační techniky, atd. Vytvoří bezpečný a neklouzající povrch.

2. Vyměňte v případě úplného nasáknutí, případě poškození materiálu.

Stáhněte použité koberce a uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.

Likvidaci použitého materiálu proved'te v souladu s platnými předpisy a směrnici a podle typu nasorbované látky!

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 7. 5. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

