

TECHNICKÁ DATA

UKOP2450

Název výrobku: UNIVERZÁLNÍ SORPČNÍ KOBEREK – ODOLNÝ PERFOROVANÝ

Firemní označení: UKOP2450

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: vysoce sorpční kompaktní netkaná odolná PP textilie v hydrofilní úpravě vyrobená technologií SMS s podélnou i příčnou perforací.

Doporučené užití:

- odolný sorpční materiál pro prevenci a likvidaci ekologických havárií kapalin
- pokrytí ploch, kde často dochází k menším únikům (úkapům) ropných nebo emulgovaných látek. Absorbuje srážkovou vodu - lze použít jen v krytých prostorách
- ochrana a pokrytí nepravidelného povrchu (např. sud, upevnění strojů a zařízení) po vystřihnutí žádaného tvaru
- mechanické stírání nečistot z povrchu strojů, předmětů a podlah
- zvýšená odolnost proti otěru a opotřebení

Složení: polypropylen 100 %

Parametry:

1 role		
Plošná hmotnost (g/m ²)	180	
Délka (m)	50	
Šířka (cm)	40	
Hmotnost balení (kg)	3,6	
Sorpční kapacita *(l)	62	±3%
Sorpční kapacita **(l)	42	±3%
Bod vzplanutí (°C)	350 – 360	°C
Barva	šedá	
Perforace	příčná	po 50 cm
	podélná	po 20 cm

Přípustné odchylky

Ukazatel	Jednotky	Přípustná odchylka
Plošná hmotnost	g/m ²	± 10 %
Šířka návínu* ≥ 1000	mm	± 10 %
Délka návínu při daném tahu*	m	± 10 %

* uvedené tolerance jsou ovlivněny procesem krystalizace (stárnutí)

Chem. odolnost: oleje, ropné látky, voda, ředěné vodné roztoky

anorganických solí. Chladicí a řezné kapaliny.
Na požádání zašleme chemickou odolnost vůči konkrétní látce.

- Toxicita:** výrobek je netoxický. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.
- Ochrana zdraví:** výrobek je zdravotně nezávadný.
- Recyklace:** vymačkáním nebo odstředěním.
- Záruka:** 36 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly.
- Likvidace:** spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek.

* Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%

** Voda

Návod k použití

UKOP2450 - universální sorpční koberec-odolný-perforovaný

Universální sorpční koberce pohlcují veškeré kapaliny ropné látky, vodu, vodné roztoky, zředěné kyseliny a louhy.

Postup při likvidaci úniku ropných látek:

- 1. Zvolte vhodnou velikost a tvar koberce,**
případně ustrihněte požadovanou délku a tvar.
- 2. Položte materiál na hladinu kapaliny a nechejte působit.**
Kapalina se rychle nasává do tkaniny až do úplného nasycení sorpční kapacity (souvislé tmavé zbarvení textilie).
3. Stáhněte použitý koberec a uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.

Likvidaci použitého materiálu proveďte v souladu s platnými směrnici!

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 21. 3. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

