

TECHNICKÁ DATA

UKZP3450

Název výrobku: Univerzální perforovaný koberec zpevněný 40 cm x 50 m (250 g)

Firemní označení: UKZP3450

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reamos@reamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: vysoce sorpční kompaktní netkaná PP textilie v hydrofilní úpravě s podélnou i příčnou perforací zpevněná UZ pojením.

Doporučené užití:

- universální sorpční materiál pro prevenci a likvidaci ekologických havárií kapalin
- pokrytí ploch, kde často dochází k menším únikům (úkapům) ropných nebo emulgovaných látek. Absorbuje srážkovou vodu - lze použít jen v krytých prostorách
- ochrana a pokrytí nepravidelného povrchu (např. sud, upevnění strojů a zařízení) po vystříhnutí žádaného tvaru
- mechanické stírání nečistot z povrchu strojů, předmětů a podlah

Složení: polypropylen 100 %

Parametry: 1 role

Plošná hmotnost (g/m ²)	250
Délka (m)	50
Šířka (cm)	40
Hmotnost balení (kg)	5
Sorpční kapacita *(l)	87,5 ±3%
Sorpční kapacita **(l)	55,6 ±3%
Bod vzplanutí (°C)	350 – 360°C
Barva	šedá
Perforace	podélná po 20 cm + příčná po 50 cm

Přípustné odchylky

Ukazatel	Jednotky	Přípustná odchylka
Plošná hmotnost	g/m ²	± 10 %
Šířka návinu* ≥ 1000	mm	± 10 %
Délka návinu při daném tahu*	m	± 10 %

* uvedené tolerance jsou ovlivněny procesem krystalizace (stárnutí)

Chem. odolnost: oleje, ropné látky, voda, ředěné vodné roztoky anorganických solí. Chladicí a řezné kapaliny.

Toxicita: výrobek je netoxický. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.

Ochrana zdraví: výrobek je zdravotně nezávadný.

Recyklace: vymačkáním nebo odstředěním.

Záruka: 36 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly.

Likvidace: spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných láték.

* Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%

** Voda

Návod k použití

UKZP3450 - universální sorpční perforovaný koberec-zpevněný

Universální záhytné sorpční koberce pohlcují veškeré kapaliny ropné látky, vodu, vodné roztoky, zředěné kyseliny a louhy.

Postup při likvidaci úniku ropných látok:

1. **Zvolte vhodnou velikost a tvar koberce,**
případně utrhněte požadovanou délku a tvar.

2. **Položte materiál na hladinu kapaliny a nechte působit.**
Kapalina se rychle nasává do tkaniny až do úplného nasycení sorpční kapacity (souvislé tmavé zbarvení textilie).

3. **Regenerujte nasycený koberec.**
Nasycený koberec složte a vymačkejte ve ždímačce absorbentů REO202.
Regenerace vymačkáním umožní:
- minimalizovat množství použitých sorbentů
- oddělit zachycenou kapalinu.

4. Použitý koberec uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.

Likvidaci použitého materiálu provedte v souladu s platnými směrnicemi a podle typu nasorbované kapaliny!

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 9. 9. 2019:

Ing. Ondřej Stoniš

