

## TECHNICKÁ DATA

URB20xx

**Název výrobku:** Univerzální základní rohož na IBC kontejner 1000 l, DN200

**Firemní označení:** URB2001, URB2010, URB2015

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice

tel.: 596 966 455 fax: 596 966 460

E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)

[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** vysoce sorpční hydrofilní rohož vyrobená z PP koberce v úpravě pro horní část IBC kontejneru.

**Doporučené užití:** - základní sorpční materiál pro prevenci a ochranu povrchu IBC.  
- trvalé zachytávání úkapů kapalin

**Složení:** polypropylen 100 %

|                   |                                     |                          |     |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| <b>Parametry:</b> | Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> ) | 360                      |     |
|                   | Rozměr (cm)                         | 40 x 96                  |     |
|                   | Hmotnost balení (kg)                | 0,1 pro 1 ks             |     |
|                   | Sorpční kapacita *(l)               | 2,4 ltr. pro 1 ks rohože | ±3% |
|                   | Sorpční kapacita **(l)              | 1,7 ltr. pro 1 ks rohože | ±3% |
|                   | Bod vzplanutí (°C)                  | 350 – 360°C              |     |
|                   | Balení (ks)                         | 1, 15, 1000              |     |
|                   | Barva                               | šedá                     |     |
|                   | Víko IBC (DN)                       | 200                      |     |

### Přípustné odchylky

| Ukazatel        | Jednotky         | Přípustná odchylka |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Plošná hmotnost | g/m <sup>2</sup> | ±10%               |
| Rozměr          | mm               | ±10%               |

**Chem. odolnost:** oleje, ropné látky, voda, ředěné vodné roztoky anorganických solí. Chladicí a řezné kapaliny.

**Toxicita:** výrobek je netoxický. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.

**Ochrana zdraví:** výrobek je zdravotně nezávadný

**Recyklace:** vymačkáním nebo odstředěním.

**Záruka:** 36 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

**Likvidace:** spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek.

\* Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%

\*\* Voda

## **Návod k použití - Univerzální rohož na IBC URB20xx**

---

Univerzální záchytné sorpční rohože pohlcují veškeré kapaliny, ropné látky, vodu, vodné roztoky, zředěné kyseliny a louhy.

---

### **Postup při likvidaci úniku ropných látek:**

- 1. Umístěte rohož na vrchní část IBC, přes napouštěcí otvor DN.**
- 2. Rohož takto zachytává úkapy při stáčení / plnění IBC.**
- 3. Použitou rohož stáhněte a uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.**

**Likvidaci použitého materiálu proveďte v souladu s platnými směrnici!**

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

Dne 11. 9. 2019:

Ing. Ondřej Stoniš

