

## TECHNICKÁ DATA

## URZP4100K

**Název výrobku:** UNIVEZÁLNÍ SORPČNÍ ROHOŽ-ZPEVNĚNÁ PERFOROVANÁ V KARTONU

**Firemní označení:** URZP4100K

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.  
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice  
tel.: 596 966 455 fax: 596 966 460  
E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** vysoce sorpční rohož vyrobená z PP zpevněného perforovaného koberce v hydrofilní úpravě.

**Doporučené užití:** - zpevněný perforovaný sorpční materiál pro prevenci a likvidaci ropných havárií.  
- stírání nečistot z povrchu strojů, předmětů a podlah.  
- trvalé zachytávání úkapů kapalin

**Složení:** polypropylen 100 %

<b>Parametry:</b>	Plošná hmotnost (g/m <sup>2</sup> )	360		
	Rozměr (cm)	40 x 50		
	Hmotnost balení (kg)	7,2		
	Sorpční kapacita *(l)	126	±3%	
	Sorpční kapacita **(l)	80	±3%	
	Bod vzplanutí (°C)	350 – 360°C		
	Balení (ks) -	100 v kartonu	URZP4001	1 ks
	Barva	šedá		

### Přípustné odchylky

Ukazatel	Jednotky	Přípustná odchylka
Plošná hmotnost	g/m <sup>2</sup>	±10%
Rozměr	mm	±10%

**Chem. odolnost:** oleje, ropné látky, voda, ředěné vodné roztoky anorganických solí. Chladicí a řezné kapaliny.  
Na požádání zašleme chemickou odolnost vůči konkrétní látce.

**Toxicita:** výrobek je netoxický. Absorbenty nemění toxicitu ani agresivitu naabsorbovaných látek.

**Ochrana zdraví:** výrobek je zdravotně nezávadný.

**Recyklace:** vymačkáním nebo odstředěním.

**Záruka:** 36 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

**Likvidace:** spálením s přihlédnutím ke složení naabsorbované látky, která je určující pro spalovací proces. Sorpční prostředky nesnižují bod hoření a nemění chemickou podstatu naabsorbovaných látek.

\* Sorpční kapacita je stanovena pro střední olej při teplotě 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%

\*\* Voda

## Návod k použití

### - Univerzální rohož- zpevněná perforovaná URZP4100K

---

Univerzální záchytné sorpční rohože pohlcují veškeré kapaliny, ropné látky, vodu, vodné roztoky, zředěné kyseliny a louhy.

---

#### Postup při likvidaci úniku ropných látek:

**1. Položte materiál na hladinu kapaliny a nechte působit.**

Kapalina se rychle nasává do tkaniny až do úplného nasycení sorpční kapacity (souvislé tmavé zbarvení textilie).

2. Stáhněte použité rohože a uložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.

**Likvidaci použitého materiálu proveďte v souladu s platnými směrnici!**

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

Dne 12. 6. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

