

## TECHNICKÁ DATA

## ZHT75B

- Název výrobku:** Zásahová hadice TECHNOLEN Pyrotex PES-R B 75 se spojkou AL 20 m
- Firemní označení:** ZHT75B
- Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.  
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava - Třebovice  
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460  
E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz)  
[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)
- Technický popis:** Klasická požární zásahová hadice složená z polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. Použitelná pro teploty od -30°C do +50°C, krátkodobě do +80°C.
- Doporučené užití:** Hadice tohoto typu je zásahová a je určena především pro profesionální a dobrovolné hasičské jednotky.
- Parametry:**
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Spojka:          | Storz B75,           |
| Délka:           | 20m                  |
| Vnitřní průměr:  | 75 mm                |
| Hmotnost cca:    | 380 g/m bez koncovek |
| Pracovní tlak:   | 1,6 MPa bez koncovek |
| Zkušební tlak:   | 2,4 MPa              |
| Destrukční tlak: | 5,0 MPa              |
- Stálost:** Materiál je vysoce stabilní vůči slunečnímu záření.
- Odolnost:** Teploty od - 30°C do +50°C, krátkodobě do +80°C.
- Atestace:** Hadice je certifikována dle normy: ČSN 80 8711.
- Složení:** Polyesterová tkanina a tenkostěnná pryžová vložka EPDM.
- Ochrana zdraví:** Výrobek je zdravotně nezávadný
- Záruka:** 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

---

Dne 9. 5. 2018:

Ing. Ondřej Stoniš

