TECHNICKÁ DATA ZN23xx

Název výrobku: **ZNAČKOVAČ VE SPREJI – BARVY RAL**
Firemní označení: **ZN2330, ZN2370, ZN2365, ZN2375, ZN2380, ZN2360**

Dodavatel: **REO AMOS, spol. s r.o.**
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis:

Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standardních barevných odstínech a ve fluorescentním provedení. Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven 360° ventilem.

Výrobek dostupný v těchto odstínech:

Dopravní žlutá RAL 1023, dopravní červená RAL 3020, dopravní modrá RAL 5017, mátová zelená RAL 6029, černá RAL 9005, bílá RAL 9010

Doporučené užití:

Ideální výrobek pro značení parkovišť, skladových prostor, nebezpečných zón, pro signalizaci výkopových prací atd., neomývat mycími prostředky, saponáty, a podobnými čistícími směsmi.

Parametry:

Hermeticky uzavřená nádobka o 15 bar

Obsah netto	500 ml
Vzhled	nádobka obsahující kapalinu pod tlakem
Barva	různá
Vůně	charakteristicky rozpouštědlová
Hustota při 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C	4,0 ± 0,5 bar
Tlak při 50 °C	8,0 ± 0,5 bar
Bod vznětu	pod 0 °C
aplikace při °C	větší než 15

Identifikace nebezpečnosti směsi:

Extrémně hořlavá (F+) R12
Dráždivá (Xi) R36, R66, R67

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Složení směsi:

Chemický název:	Indexové číslo EC (EINECS) CAS Registrační číslo):	Klasifikace dle 67/548/EHS	Koncentrace %
aceton (1)	606-001-00-8 200-662-2 67-64-1 -	F, Xi; R11, R36, R66, R67	30 - 40
propan	601-003-00-5 200-827-9 74-98-6 -	F+; R12	15 - 20
xylen (1)	601-022-00-9 215-535-7 1330-20-7 -	Xn; R10, R20/21, R38	10 - 12.49
butan	601-004-00-0 203-448-7 106-97-8 -	F+; R12	7 - 10
isobutan	601-004-00-0 200-857-2 75-28-5 -	F+; R12	3 - 5

Plné znění R-vět:
R 10 Hořlavý
R 11 Vysoce hořlavý
R 12 Extrémně hořlavý
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R 36 Dráždí oči
R 38 Dráždí kůži
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Informace pro přepravu:

Doplňující informace silniční přeprava ADR/RID:

Třída	2 (Plyny)
Klasifikační kód	5F
Obalová skupina	
Bezpečnostní značka	2.1

Doplňující informace námořní přeprava IMDG:

Třída	2 (Plyny)
Obalová skupina	
Bezpečnostní značka	2.1
Ems číslo	F-D, S-U
Látka znečišťující moře	nedefinováno

Doplňující informace letecká doprava ICAO/IATA-DGR:

Třída	2 (Plyny)

Ochrana zdraví: výrobek je pod tlakem, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Směs používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte a nepijte. Znečištěný oděv při vstupu do jídelny vyměňte. Nepoužívejte nevyčištěné prázdné nádoby od produktu.
Prázdné obaly po důkladném vyprázdnění odevzdejte na místo určené ke shromažďování nebezpečného odpadu.

Návod na použití:

Před použitím dobře protřepejte po dobu alespoň 2 minut, odstraňte vrchní část pojistky a po té ji pootočte pro aplikaci. Nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm- Zasychá během 5 – 10 minut, záleží na teplotě a nastříkaném množství. Po aplikaci pojistku opět otočte, abyste zabránili samovolnému vystříknutí.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před zdroji zapálení a přímým slunečním zářením. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Spotřebujte maximálně do 10 let od data výroby uvedeném na dně nádoby.
Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Záruka:

24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v originálním obalu v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 1. 7. 2014 schválil: Ing. Ondřej Stoniš